



WHITE PRINT PVC

La pellicola White Print PVC può essere stampata con qualsiasi tipo di macchina da stampa. Ha un adesivo bubble free che garantisce l'effetto bianco del film.



Garanzia SOLAR SCREEN®
3 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	< 30 %
Trasmissione Luce Visibile	91 %

FRONT

Technology	Monomeric PVC
Thickness	100 µm
Finish	Glossy white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	8 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Polyacrylate solvent
Performance	Removable

LINER

Type	Cardstock
Thickness	140µ

COSTRUZIONE

1. PVC monomeric bianco
2. Removable polyacrylate solvent adhesive
3. Protection release liner, disposable after installation



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.